



ООО "Компания РЭЙ"

8-800-700-22-83

(812)449-40-79

[www.raycompany.ru](http://www.raycompany.ru)





ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники универсальные предназначены для замены стандартных растровых и опаловых светильников с люминесцентными лампами в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, торговые точки и др).



Серия ЭКОНОМ(Светодиоды Edisson; Срок изготовления 20 календарных дней; гарантия 1 год)



Комплектация светильников №1,2 опаловым рассеивателем +150 руб. к стоимости

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Тл, Лм	Световой поток Та, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
1		NT-ARM 30 (СП-0.2)	3 600 Лм	2 880 Лм	30 Вт	1 850	1 900	1 900	1 950	СП-0.2/48-30
		NT-ARM 35 (СП-0.2)	4 000 Лм	3 200 Лм	35 Вт	1 900	1 950	1 950	2 000	СП-0.2/64-35
		NT-ARM 40 (СП-0.2)	4 600 Лм	3 680 Лм	40 Вт	1 950	2 000	2 000	2 050	СП-0.2/72-40
		NT-ARM 45 (СП-0.2)	5 100 Лм	4 080 Лм	45 Вт	2 100	2 150	2 150	2 200	СП-0.2/108-45
<p>- Является аналогом светильников ЛСП/ЛПО 4x18 - IP 20 - Габаритные размеры 595x595x40</p>										
2		NT-LONG 30 (СП-0.4)	3 600 Лм	2 880 Лм	30 Вт	1 950	2 000	2 000	2 050	СП-0.4/48-30
		NT-LONG 35 (СП-0.4)	4 000 Лм	3 200 Лм	35 Вт	2 050	2 100	2 100	2 150	СП-0.4/64-35
		NT-LONG 40 (СП-0.4)	4 600 Лм	3 680 Лм	40 Вт	2 150	2 200	2 200	2 250	СП-0.4/72-40
		NT-LONG 45 (СП-0.4)	5 100 Лм	4 080 Лм	45 Вт	2 250	2 300	2 300	2 350	СП-0.4/108-45
<p>- Является аналогом светильников ЛПО/ЛВО 2x36 - IP 20 - Габаритные размеры 1195x295x40</p>										
3		NT-KRISTALL 30 (СП-0.4)	3 600 Лм	2 880 Лм	30 Вт	2 150	2 200	2 200	2 250	СП-0.4/48-30 IP65
		NT-KRISTALL 35 (СП-0.4)	4 000 Лм	3 200 Лм	35 Вт	2 200	2 250	2 250	2 300	СП-0.4/64-35 IP65
		NT-KRISTALL 40 (СП-0.4)	4 600 Лм	3 680 Лм	40 Вт	2 300	2 350	2 350	2 400	СП-0.4/72-40 IP65
		NT-KRISTALL 45 (СП-0.4)	5 100 Лм	4 080 Лм	45 Вт	2 400	2 450	2 450	2 500	СП-0.4/108-45 IP65
<p>Для помещений с повышенной влажностью. - Является аналогом светильников ЛСП/ЛПО 2x36 - IP 65 - Габаритные размеры 1230x140x50.</p>										

Серия Премиум(Светодиоды Nichia; Срок изготовления 10 календарных дней; гарантия 5 лет, 2 типа цветовой температуры 5000 К, 3500 К)

Комплектация светильников №1,2 опаловым рассеивателем +150 руб. к стоимости

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Тл, Лм	Световой поток Та, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
1		NT-ARM 21 N (СП-0.2)	2 376 Лм	1 901 Лм	21	2 350	2 400	2 450	2 500	СП-0.2/27-21
		NT-ARM 28 N (СП-0.2)	3 168 Лм	2 534 Лм	28	2 450	2 500	2 550	2 650	СП-0.2/36-28
		NT-ARM 38 N (СП-0.2)	4 212 Лм	3 370 Лм	38	2 550	2 600	2 650	2 750	СП-0.2/48-38
		NT-ARM 47 N (СП-0.2)	5 265 Лм	4 212 Лм	47	2 800	2 850	2 900	3 000	СП-0.2/60-47
		NT-ARM 57 N (СП-0.2)	6 318 Лм	5 054 Лм	57	3 100	3 150	3 200	3 300	СП-0.2/72-57
<p>- Является аналогом светильников ЛСП/ЛПО 4x18 - IP 20 - Габаритные размеры 595x595x40</p>										
2		NT-LONG 28 N (СП-0.4)	3 168 Лм	2 534 Лм	28	2 500	2 550	2 600	2 700	СП-0.4/36-28
		NT-LONG 38 N (СП-0.4)	4 212 Лм	3 370 Лм	38	2 700	2 750	2 800	2 900	СП-0.4/48-38
		NT-LONG 57 N (СП-0.4)	6 318 Лм	5 054 Лм	57	3 100	3 200	3 250	3 350	СП-0.4/72-57
<p>- Является аналогом светильников ЛПО/ЛВО 2x36 - IP 20 - Габаритные размеры 1195x295x40</p>										

3		NT-KRISTALL 28 N (СП-0.4)	3 168 Лм	2 534 Лм	28	2 700	2 750	2 800	2 900	СП-0.4/36-28 IP65
<p>Для помещений с повышенной влажностью. - Является аналогом светильников ЛСП/ЛПО 2x36 - IP 65 - Габаритные размеры 1230x140x50.</p>										
3		NT-KRISTALL 14 N (СП-0.4)	1 848 Лм	1 478 Лм	14	2 750	2 800	2 850	2 950	СП-0.4/18-14 IP65
<p>Для помещений с повышенной влажностью. - Является аналогом светильников ЛСП/ЛПО 2x18 - IP 65 - Габаритные размеры 615x140x50.</p>										




### АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники аварийного освещения обеспечивают работу светового прибора в условиях прекращения общего электроснабжения.

Время выхода в автономный режим работы - 5 сек. Световой поток светильников, в автономном режиме работы, при нарушении рабочего питания прибора – 50% от номинального значения.

Для анализа наличия электричества не требуется доп фаза.

Специальный контроллер обеспечивает правильный режим работы аккумулятора. Тип аккумулятора: гелевый-кислотно-свинцовый.

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>д</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
6		NT-ARM 35 AV (СПА-0.2)	3400 (1700) Лм	2800 (1400) Лм	35 Вт	6 300	6 350	6 400	6 500	СПА-0.2/72-35 1.5ч
		NT-ARM 35 AV (СПА-0.2)	4300 (3150) Лм	3500 (1750) Лм	40 Вт	6 950	7 050	7 100	7 200	СПА-0.2/90-40 1ч
7		NT-KRISTALL 35 AV (СПА-0.2)	3400 (1700) Лм	2800 (1400) Лм	35 Вт	5 800	5 850	5 900	6 000	СПА-0.4/72-35 IP - 65 1.5ч
		NT-KRISTALL 40 AV (СПА-0.2)	4300 (3150) Лм	3500 (1750) Лм	40 Вт	6 550	6 650	6 700	6 800	СПА-0.4/90-40 IP - 65 1ч
8	Для помещений с повышенной влажностью. Является аналогом светильников ЛСП/ЛПО 2x36 - IP 65 - Гарантия 3 года.	NT-KRISTALL 40 AV (СПА-0.2)	4300 (3150) Лм	3500 (1750) Лм	40 Вт	6 550	6 650	6 700	6 800	СПА-0.4/90-40 IP - 65 1ч
9		NT-KRISTALL 20 AV (СПА-0.2)	1700 (850) Лм	1400 (700) Лм	20 Вт	4 850	4 900	4 950	5 000	СПА-0.4/36-20 IP - 65 3ч
<p>Для помещений с повышенной влажностью. Является аналогом светильников ЛСП/ЛПО 2x18 - IP 65 - Гарантия 3 года.</p>										

Светильники будут отпускаться с расширенной абривиатурой. Пример **NT-ARM XXX N (СП-XX) PXX/TXXXX YYY**

<b>NT-ARM XXX</b>	Светильник NT-ARM XXX Мощности( NT-ARM - армстронг; NT-LONG-аналог 2x36 IP 20; NT-KRISTALL - аналог 2x36 IP 65)
<b>(СП-XX)</b>	Модель в сертификате(СП-0.2 - квадратный; СП-0.4 - прямоугольный)
<b>N</b>	светодиоды премиум класса NICHIA
<b>PXX</b>	Тип рассеивателя(01-прозрачный,02-микропризма,03-опал,04-колотый лед)
<b>TXXXX</b>	Цветовая температура (5000 - нейтральный белый, 3500 - теплый)
<b>YYY</b>	Специальные знаки(условия, например измененный цвет корпуса)



ООО "Компания РЭЙ"

8-800-700-22-83

(812)449-40-79

www.raycompany.ru



**УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**  
Предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств,  
освещения железнодорожных платформ и т.д.

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т, Лм	Световой поток Та, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
1		<b>NT-WAY 40 (CY-0.2)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.	<b>4 980 Лм</b>	<b>4 220 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>5 500</b>	<b>5 650</b>	<b>5 750</b>	<b>5 900</b>	<b>СУ-0.2/48-40</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.
2		<b>NT-WAY 52 (CY-0.2)</b> 150x175x357 мм. Масса - 3,8 кг.	<b>6 840 Лм</b>	<b>5 800 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>6 100</b>	<b>6 200</b>	<b>6 350</b>	<b>6 500</b>	<b>СУ-0.2/66-52</b> 150x175x357 мм. Масса - 3,8 кг.
3		<b>NT-WAY 80 (CY-0.2)</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.	<b>9 960 Лм</b>	<b>8 440 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>8 450</b>	<b>8 600</b>	<b>8 800</b>	<b>9 000</b>	<b>СУ-0.2/96-80</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.
4		<b>NT-WAY 100 (CY-0.2)</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>13 070 Лм</b>	<b>11 080 Лм</b>	<b>100 Вт</b>	<b>10 050</b>	<b>10 250</b>	<b>10 450</b>	<b>10 700</b>	<b>СУ-0.2/126-100</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.
5		<b>NT-WAY 155 (CY-0.2)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>19 910 Лм</b>	<b>16 880 Лм</b>	<b>155 Вт</b>	<b>15 300</b>	<b>15 600</b>	<b>15 950</b>	<b>16 300</b>	<b>СУ-0.2/192-155</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
6		<b>NT-WAY 200 (CY-0.2)</b> 300x175x817 мм. Масса - 13,6 кг.	<b>26 130 Лм</b>	<b>22 160 Лм</b>	<b>200 Вт</b>	<b>19 250</b>	<b>19 650</b>	<b>20 050</b>	<b>20 500</b>	<b>СУ-0.2/252-200</b> 300x175x817 мм. Масса - 13,6 кг.
7		<b>NT-WAY 310 (CY-0.2)</b> 300x175x1114 мм. Масса - 18,6 кг.	<b>39 800 Лм</b>	<b>33 750 Лм</b>	<b>310 Вт</b>	<b>28 200</b>	<b>28 800</b>	<b>29 400</b>	<b>30 000</b>	<b>СУ-0.2/384-310</b> 300x175x1114 мм. Масса - 18,6 кг.

**УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ со вторичной оптикой**  
Предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств,  
освещения железнодорожных платформ и т.д.

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т, Лм	Световой поток Та, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
8		<b>NT-WAY 40 (CY-0.2)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.	<b>5 130 Лм</b>	<b>4 300 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>6 850</b>	<b>7 000</b>	<b>7 150</b>	<b>7 300</b>	<b>СУ-0.2/18-40</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.
9		<b>NT-WAY 65 (CY-0.2)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.	<b>7 200 Лм</b>	<b>6 000 Лм</b>	<b>65 Вт</b>	<b>7 950</b>	<b>8 150</b>	<b>8 300</b>	<b>8 500</b>	<b>СУ-0.2/18-65(45)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.
9		<b>NT-WAY 80 (CY-0.2)</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.	<b>10 260 Лм</b>	<b>8 600 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>11 250</b>	<b>11 500</b>	<b>11 750</b>	<b>12 000</b>	<b>СУ-0.2/36-80</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.
10		<b>NT-WAY 115 (CY-0.2)</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>14 680 Лм</b>	<b>12 090 Лм</b>	<b>115 Вт</b>	<b>14 350</b>	<b>14 650</b>	<b>14 950</b>	<b>15 300</b>	<b>СУ-0.2/54-115</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.
11		<b>NT-WAY 165 (CY-0.2)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>20 520 Лм</b>	<b>17 190 Лм</b>	<b>165 Вт</b>	<b>20 550</b>	<b>21 000</b>	<b>21 450</b>	<b>21 900</b>	<b>СУ-0.2/72-165</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
12		<b>NT-WAY 230 (CY-0.2)</b> 300x175x817 мм. Масса - 13,6 кг.	<b>29 360 Лм</b>	<b>24 180 Лм</b>	<b>230 Вт</b>	<b>27 250</b>	<b>27 800</b>	<b>28 400</b>	<b>29 000</b>	<b>СУ-0.2/108-230</b> 300x175x817 мм. Масса - 13,6 кг.
13		<b>NT-WAY 330 (CY-0.2)</b> 300x175x1114 мм. Масса - 18,6 кг.	<b>41 000 Лм</b>	<b>34 370 Лм</b>	<b>330 Вт</b>	<b>39 000</b>	<b>39 800</b>	<b>40 650</b>	<b>41 500</b>	<b>СУ-0.2/144-330</b> 300x175x1114 мм. Масса - 18,6 кг.

Светильники будут отпускаться с расширенной аббревиатурой. Пример **NT-WAY XXX (CY-0.2) KXX/PXX/LXX/TXXXX YYY**

<b>NT-WAY XXX (CY-0.2)</b>	Светильник уличный XXX Мощности
<b>KXX</b>	Тип крепления(01-консольное, 02-прожекторное, 03-сдвоенный, 04-прожектор сдвоенный, 05-винт-кольцо, 06-прожектор вдоль, 07-накладное, 08-накладной сдвоенный, 09-прожектор сдвоенный, 10-АЗС рамка)
<b>PXX</b>	Тип рассеивателя(01-прозрачный, 02-микропризма, 03-опал)
<b>LXX</b>	Тип КСС (ЛК25, ЛГ30, ЛГ40, ЛГ60, ЛГ80, ЛШ, ЛД)
<b>TXXXX</b>	Цветовая температура (5000 - нейтральный белый, 3500 - теплый)
<b>YYY</b>	Специальные знаки(условия)



# ООО "Компания РЭЙ"

## 8-800-700-22-83

### (812)449-40-79

[www.raycompany.ru](http://www.raycompany.ru)



**СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА**  
Предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств,  
**освещения железнодорожных платформ и т.д.**

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Tj, Лм	Световой поток Ta, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
1		<b>NT-LIRA 40 (СП-15)</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.	<b>4 980 Лм</b>	<b>4 220 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>5 700</b>	<b>5 850</b>	<b>5 950</b>	<b>6 100</b>	<b>СП-15/48-40</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.
2		<b>NT-LIRA 52 (СП-15)</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,8 кг.	<b>6840 Лм</b>	<b>5800 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>6 250</b>	<b>6 400</b>	<b>6 550</b>	<b>6 700</b>	<b>СП-15/66-52</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,8 кг.
3		<b>NT-LIRA 80 (СП-15)</b> 135x175x557 мм. Масса - 5 кг.	<b>9 960 Лм</b>	<b>8 440 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>8 600</b>	<b>8 800</b>	<b>9 000</b>	<b>9 200</b>	<b>СП-15/96-80</b> 135x175x557 мм. Масса - 5 кг.
4		<b>NT-LIRA 100 (СП-15)</b> 135x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>13 070 Лм</b>	<b>11 080 Лм</b>	<b>100 Вт</b>	<b>10 800</b>	<b>11 000</b>	<b>11 250</b>	<b>11 500</b>	<b>СП-15/126-100</b> 135x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.
5		<b>NT-LIRA 155 (СП-15)</b> 300x175x557 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>19 910 Лм</b>	<b>16 880 Лм</b>	<b>155 Вт</b>	<b>15 500</b>	<b>15 800</b>	<b>16 150</b>	<b>16 500</b>	<b>СП-15/192-155</b> 300x175x557 мм. Масса - 6,8 кг.

**СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА со вторичной оптикой**  
Предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств,  
**освещения железнодорожных платформ и т.д.**

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Tj, Лм	Световой поток Ta, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
5		<b>NT-LIRA 40 (СП-15)</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.	<b>5 130 Лм</b>	<b>4 300 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>7 050</b>	<b>7 200</b>	<b>7 350</b>	<b>7 500</b>	<b>СП-15/18-40</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.
6		<b>NT-LIRA 80 (СП-15)</b> 135x175x557 мм. Масса - 3,8 кг.	<b>10 260 Лм</b>	<b>8 600 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>11 450</b>	<b>11 700</b>	<b>11 950</b>	<b>12 200</b>	<b>СП-15/36-80</b> 135x175x557 мм. Масса - 5 кг.
7		<b>NT-LIRA 115 (СП-15)</b> 135x175x817 мм. Масса - 5 кг.	<b>14 680 Лм</b>	<b>12 090 Лм</b>	<b>115 Вт</b>	<b>14 750</b>	<b>15 050</b>	<b>15 350</b>	<b>15 700</b>	<b>СП-15/54-115</b> 135x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.
		<b>NT-LIRA 165 (СП-15)</b> 300x175x557 мм. Масса - 5 кг.	<b>20 520 Лм</b>	<b>17 190 Лм</b>	<b>165 Вт</b>	<b>21 200</b>	<b>21 650</b>	<b>22 100</b>	<b>22 600</b>	

**СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС**  
Предназначен для освещения территорий АЗС в качестве замены светильников на основе ламп ДНаТ-150, ДРЛ-250, металлогалогеновых и ламп других типов.

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Tj, Лм	Световой поток Ta, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
8		<b>NT-OIL 40 (СП-13)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>5 000 Лм</b>	<b>4 200 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>5 800</b>	<b>5 950</b>	<b>6 050</b>	<b>6 200</b>	<b>СП-13/48-40</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
8		<b>NT-OIL 52 (СП-13)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>9 960 Лм</b>	<b>8 440 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>6 350</b>	<b>6 500</b>	<b>6 650</b>	<b>6 800</b>	<b>СП-13/66-52</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
9		<b>NT-OIL 80 (СП-13)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>9 960 Лм</b>	<b>8 440 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>9 400</b>	<b>9 600</b>	<b>9 800</b>	<b>10 000</b>	<b>СП-13/96-80</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
10		<b>NT-OIL 100 (СП-13)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>9 960 Лм</b>	<b>8 440 Лм</b>	<b>100 Вт</b>	<b>10 800</b>	<b>11 000</b>	<b>11 250</b>	<b>11 500</b>	<b>СП-13/126-100</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.

**СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС со вторичной оптикой**  
Предназначен для освещения территорий АЗС в качестве замены светильников на основе ламп ДНаТ-150, ДРЛ-250, металлогалогеновых и ламп других типов.

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Tj, Лм	Световой поток Ta, Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
		<b>NT-OIL 40 (СП-13)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>5 130 Лм</b>	<b>4 300 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>7 200</b>	<b>7 350</b>	<b>7 500</b>	<b>7 700</b>	<b>СП-13/18-40</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
		<b>NT-OIL 80 (СП-13)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>10 260 Лм</b>	<b>8 600 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>11 750</b>	<b>12 000</b>	<b>12 250</b>	<b>12 500</b>	<b>СП-13/36-80</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
		<b>NT-OIL 115 (СП-13)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>14 680 Лм</b>	<b>12 100 Лм</b>	<b>115 Вт</b>	<b>14 550</b>	<b>14 850</b>	<b>15 150</b>	<b>15 500</b>	<b>СП-13/54-115</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.

Светильники будут отпускаться с расширенной абривиатурой. Пример **NT-LIRA XXX (СП-15) KXX/PXX/LXX/TXXXX YYY**

**NT-LIRA XXX** Светильник уличный XXX Мощности



ООО "Компания РЭЙ"

8-800-700-22-83

(812)449-40-79

[www.raycompany.ru](http://www.raycompany.ru)



NT-PROM нелинованные										
№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>1</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
1		NT-PROM 35 (СП-12) 150x135x297 мм. Масса - 2,8 кг.	4 369 Лм	3 700 Лм	35 Вт	4 850	4 950	5 050	5 200	СП-12/42-35 150x135x297 мм. Масса - 2,8 кг.
		NT-PROM 48 (СП-12) 150x135x377 мм. Масса - 3,2 кг.	6 211 Лм	5 280 Лм	48 Вт	5 450	5 550	5 650	5 800	СП-12/60-48 150x135x377 мм. Масса - 3,2 кг.
		NT-PROM 70 (СП-12) 150x135x557 мм. Масса - 4,4 кг.	8 710 Лм	7 390 Лм	70 Вт	7 950	8 150	8 300	8 500	СП-12/84-70 150x135x557 мм. Масса - 4,4 кг.
2		NT-PROM 100 (СП-12) 150x135x817 мм.	13 070 Лм	11 080 Лм	100 Вт	9 300	9 500	9 700	9 900	СП-12/126-100 150x135x817 мм. Масса - 6,2 кг.
3		NT-PROM 135 (СП-12) 300x100x557 мм. Масса - 8,8 кг.	17 420 Лм	14 770 Лм	135 Вт	14 850	15 150	15 450	15 800	СП-12/168-135 300x100x557 мм. Масса - 8,8 кг.
4		NT-PROM 200 (СП-12) 300x135x817 мм. Масса - 13,6 кг.	26 130 Лм	22 160 Лм	200 Вт	18 300	18 700	19 100	19 500	СП-12/252-200 300x135x817 мм. Масса - 13,6 кг.
5		NT-PROM 300 (СП-12) 450x135x817 мм. Масса - 19,6 кг.	39 200 Лм	33 240 Лм	300 Вт	26 750	27 350	27 900	28 500	СП-12/378-300 450x135x817 мм. Масса - 19,6 кг.
6		NT-PROM 280 (СП-12) 600x135x557 мм. Масса - 20 кг.	34 850 Лм	29 550 Лм	280 Вт	29 100	29 750	30 350	31 000	СП-12/336-280 600x135x557 мм. Масса - 20 кг.

**NT-PROM линзованные**

8		<b>NT-PROM 40 (СП-12)</b> 150x135x335 мм. Масса - 3,2 кг.	<b>5 130 Лм</b>	<b>4 300 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>6 000</b>	<b>6 100</b>	<b>6 250</b>	<b>6 400</b>	<b>СП-12/18-40</b> 150x135x335 мм. Масса - 3,2 кг.
9		<b>NT-PROM 80 (СП-12)</b> 150x135x665 мм. Масса - 4,8 кг.	<b>10 260 Лм</b>	<b>8 590 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>10 200</b>	<b>10 450</b>	<b>10 650</b>	<b>10 900</b>	<b>СП-12/36-80</b> 150x135x665 мм. Масса - 4,8 кг.
10		<b>NT-PROM 115 (СП-12)</b> 150x135x915 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>14 680 Лм</b>	<b>12 090 Лм</b>	<b>115 Вт</b>	<b>12 950</b>	<b>13 200</b>	<b>13 500</b>	<b>13 800</b>	<b>СП-12/54-115</b> 150x135x915 мм. Масса - 6,8 кг.
11		<b>NT-PROM 165 (СП-12)</b> 300x135x665 мм. Масса - 9,6 кг.	<b>20 520 Лм</b>	<b>17 190 Лм</b>	<b>165 Вт</b>	<b>19 800</b>	<b>20 250</b>	<b>20 650</b>	<b>21 100</b>	<b>СП-12/72-165</b> 300x135x665 мм. Масса - 9,6 кг.
12		<b>NT-PROM 230 (СП-12)</b> 300x135x915 мм. Масса - 13,6 кг.	<b>29 350 Лм</b>	<b>24 180 Лм</b>	<b>230 Вт</b>	<b>25 550</b>	<b>26 100</b>	<b>26 650</b>	<b>27 200</b>	<b>СП-12/108-230</b> 300x135x915 мм. Масса - 13,6 кг.
13		<b>NT-PROM 345 (СП-12)</b> 450x100x937 мм. Масса - 19,6 кг.	<b>44 040 Лм</b>	<b>36 270 Лм</b>	<b>345 Вт</b>	<b>37 650</b>	<b>38 450</b>	<b>39 250</b>	<b>40 100</b>	<b>СП-12/162-345</b> 450x100x937 мм. Масса - 19,6 кг.
14		<b>NT-PROM 320 (СП-12)</b> 600x100x665 мм. Масса - 20 кг.	<b>41 040 Лм</b>	<b>34 740 Лм</b>	<b>165 Вт</b>	<b>39 250</b>	<b>40 100</b>	<b>40 950</b>	<b>41 800</b>	<b>СП-12/144-320</b> 600x100x665 мм. Масса - 20 кг.
	Консольное					<b>900</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	Прожекторное, вращение поперёк					<b>630</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	Сдвоенный					<b>630</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	Прожектор сдвоенный, исп.4					<b>1 350</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
	Накладное на одинарный модуль, исп.7					<b>310</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
	Накладное сдвоенный модель, исп.8					<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

NT-BOX										
№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>д</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
5		NT-BOX 21 (СП-0.2)	3 410 Лм	2 790 Лм	35 Вт	4 950	5 050	5 150	5 300	СП-0.2/27-21 IP54
6		NT-BOX 28 (СП-0.2)	4 270 Лм	3 480 Лм	40 Вт	5 350	5 450	5 550	5 700	СП-0.2/36-28 IP54
7		NT-BOX 38 (СП-0.2)	5 120 Лм	4 180 Лм	45 Вт	5 800	5 950	6 050	6 200	СП-0.2/48-38 IP54
8		NT-BOX 47 (СП-0.2)	6 830 Лм	5 570 Лм	60 Вт	6 200	6 300	6 450	6 600	СП-0.2/60-47 IP54
9		NT-BOX 57 (СП-0.2)	8 530 Лм	6 970 Лм	80 Вт	7 800	7 950	8 100	8 300	СП-0.2/72-57 IP54
10		NT-BOX 66 (СП-0.2)	10 240 Лм	8 360 Лм	90 Вт	8 700	8 900	9 100	9 300	СП-0.2/84-66 IP54
11		NT-BOX Long 38 (СП-0.4)	5 120 Лм	4 180 Лм	45 Вт	5 600	5 750	5 850	6 000	СП-0.4/48-38 IP54
12		NT-BOX Long 49 (СП-0.4)	6 830 Лм	5 570 Лм	60 Вт	6 250	6 400	6 550	6 700	СП-0.4/54-49 IP54
13		NT-BOX Long 57 (СП-0.4)	8 530 Лм	6 970 Лм	80 Вт	7 700	7 850	8 000	8 200	СП-0.4/72-57 IP54
14		NT-BOX Long 76 (СП-0.4)	10 240 Лм	8 360 Лм	90 Вт	8 900	9 100	9 300	9 500	СП-0.4/96-76 IP54
15		NT-BOX Long 19 (СП-0.4)	2 560 Лм	2 090 Лм	22 Вт	4 200	4 300	4 400	4 500	СП-0.4/24-19 IP54

NT-ЛУЧ										
№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>д</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
16		NT-ЛУЧ 12 (СП-30) 327x80x60 0.9 кг	1 550 Лм	1 350 Лм	12 Вт	2 350	2 400	2 450	2 500	СП-30/15-12 327x80x60 0.9 кг
16		NT-ЛУЧ Л 12 (СП-30) 327x80x60 0.9 кг	1 550 Лм	1 350 Лм	12 Вт	3 250	3 350	3 400	3 500	СП-30/15-12-Л 327x80x60 0.9 кг
17		NT-ЛУЧ 24 (СП-30) 627x80x60 1.2 кг	3 110 Лм	2 700 Лм	24 Вт	2 900	2 950	3 000	3 100	СП-30/30-24 627x80x60 1.2 кг
17		NT-ЛУЧ Л 24 (СП-30) 627x80x60 1.2 кг	3 110 Лм	2 700 Лм	24 Вт	4 700	4 800	4 900	5 000	СП-30/30-24-Л 627x80x60 1.2 кг
18		NT-ЛУЧ 36 (СП-30) 927x80x60 1.4 кг	4 670 Лм	4 050 Лм	36 Вт	3 900	4 000	4 100	4 200	СП-30/45-36 927x80x60 1.4 кг
18		NT-ЛУЧ Л 36 (СП-30) 927x80x60 1.4 кг	4 670 Лм	4 050 Лм	36 Вт	6 550	6 700	6 850	7 000	СП-30/45-36-Л 927x80x60 1.4 кг
19		NT-ЛУЧ 48 (СП-30) 1227x80x60 2.0 кг	6 220 Лм	5 400 Лм	48 Вт	4 600	4 700	4 800	4 900	СП-30/60-48 1227x80x60 2.0 кг
19		NT-ЛУЧ Л 48 (СП-30) 1227x80x60 2.0 кг	6 220 Лм	5 400 Лм	48 Вт	7 950	8 150	8 300	8 500	СП-30/60-48-Л 1227x80x60 2.0 кг
20		NT-ЛУЧ 60 (СП-30) 1527x80x60 2.4 кг	7 780 Лм	6 750 Лм	60 Вт	5 050	5 150	5 250	5 400	СП-30/75-60 1527x80x60 2.4 кг
20		NT-ЛУЧ Л 60 (СП-30) 1527x80x60 2.4 кг	7 780 Лм	6 750 Лм	60 Вт	10 300	10 550	10 750	11 000	СП-30/75-60-Л 1527x80x60 2.4 кг

Варианты креплений для серий NT-ЛУЧ

Комплект креплений типа Скоба для NT-ЛУЧ		40	50	50	50	
Комплект креплений на подвес для NT-ЛУЧ		40	50	50	50	
Поворотные крепления для светильников NT-ЛУЧ. Комплект из двух скоб с регулируемым углом поворота светильника.		310	350	350	350	
Поворотные кронштейн для сдвоенных светильников СП-30.		900	1 000	1 000	1 000	
Консольные крепления для светильников для сдвоенного NT-ЛУЧ.		1 260	1 400	1 400	1 400	
Подвесное крепления для сдвоенных светильников NT-ЛУЧ .		220	250	250	250	
Консольное крепление с изменяемым углом поворота для светильников NT-ЛУЧ .		1 030	1 150	1 150	1 150	

Светильники будут отпускаться с расширенной аббревиатурой. Пример **NT-PROM XXX (СП-12) KXX/PXX/LXX/TXXXX YYY**

<b>NT-PROM XXX</b>	Светильник уличный XXX Мощности
<b>(СП-12)</b>	Модель в сертификате
<b>KXX</b>	Тип крепления(01-консольное, 02-прожекторное,03-сдвоенный,04-прожектор сдвоенный, 05-винт-кольцо, 06-прожектор вдоль, 07-накладное,08-накладной сдвоенный,09-прожектор сдвоенный,10-АЗС рамка)
<b>PXX</b>	Тип рассеивателя(01-прозрачный,02-микропризма,03-опал)
<b>LXX</b>	Тип КСС (ЛК25,ЛГ30,ЛГ40,ЛГ60,ЛГ80,ЛШ,ЛД)
<b>TXXXX</b>	Цветовая температура (5000 - нейтральный белый, 3500 - теплый)
<b>YYY</b>	Специальные знаки(условия)





ООО "Компания РЭЙ"



8-800-700-22-83

(812)449-40-79

[www.raycompany.ru](http://www.raycompany.ru)

X-RAY										
№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>д</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
2		X-RAY 50	6 280 Лм	5 200 Лм	52 Вт	6 100	6 200	6 350	6 500	СП-50/16-50
3		X-RAY 50	6 280 Лм	4 850 Лм	52 Вт	7 050	7 200	7 350	7 500	СП-50/16-50 Линзованный
2		X-RAY 100	12 560 Лм	10 400 Лм	105	11 250	11 500	11 750	12 000	СП-50/32-100
3		X-RAY 100	12 560 Лм	9 700 Лм	105	12 650	12 950	13 200	13 500	СП-50/32-100 Линзованный
2		X-RAY 150 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	18 840 Лм	15 600 Лм	160	15 950	16 300	16 650	17 000	СП-50/48-150
3		X-RAY 150 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	18 840 Лм	14 550 Лм	160	17 850	18 200	18 600	19 000	СП-50/48-150 Линзованный
2		X-RAY 200 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	18 840 Лм	15 600 Лм	220	21 150	21 600	22 050	22 500	СП-50/64-200
3		X-RAY 200 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	18 840 Лм	14 550 Лм	220	23 500	24 000	24 500	25 000	СП-50/64-200 Линзованный
2		X-RAY 300 (СП-50) 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	37 680 Лм	31 200 Лм	320	31 450	32 150	32 800	33 500	СП-50/96-300
3		X-RAY 300 (СП-50) 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	37 680 Лм	29 100 Лм	320	34 750	35 500	36 250	37 000	СП-50/96-300 Линзованный

### X-RAY Lira на поворотном креплении.

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>д</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
2		<b>X-RAY Lira 50 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>6 280 Лм</b>	<b>5 200 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>6 350</b>	<b>6 500</b>	<b>6 650</b>	<b>6 800</b>	<b>СП-51/16-50</b>
3		<b>X-RAY Lira 50 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>6 280 Лм</b>	<b>4 850 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>7 300</b>	<b>7 450</b>	<b>7 600</b>	<b>7 800</b>	<b>СП-51/16-50 Линзованный</b>
2		<b>X-RAY Lira 100 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>12 560 Лм</b>	<b>10 400 Лм</b>	<b>105</b>	<b>11 800</b>	<b>12 050</b>	<b>12 300</b>	<b>12 600</b>	<b>СП-51/32-100</b>
3		<b>X-RAY Lira 100 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>12 560 Лм</b>	<b>9 700 Лм</b>	<b>105</b>	<b>13 250</b>	<b>13 500</b>	<b>13 800</b>	<b>14 100</b>	<b>СП-51/32-100 Линзованный</b>
2		<b>X-RAY Lira 150 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>18 840 Лм</b>	<b>15 600 Лм</b>	<b>160</b>	<b>16 800</b>	<b>17 150</b>	<b>17 500</b>	<b>17 900</b>	<b>СП-51/48-150</b>
3		<b>X-RAY Lira 150 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>18 840 Лм</b>	<b>14 550 Лм</b>	<b>160</b>	<b>18 700</b>	<b>19 100</b>	<b>19 500</b>	<b>19 900</b>	<b>СП-51/48-150 Линзованный</b>
2		<b>X-RAY Lira 200 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>18 840 Лм</b>	<b>15 600 Лм</b>	<b>160</b>	<b>22 250</b>	<b>22 750</b>	<b>23 200</b>	<b>23 700</b>	<b>СП-51/64-200</b>
3		<b>X-RAY Lira 200 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>18 840 Лм</b>	<b>14 550 Лм</b>	<b>160</b>	<b>24 600</b>	<b>25 150</b>	<b>25 650</b>	<b>26 200</b>	<b>СП-51/64-200 Линзованный</b>
2		<b>X-RAY Lira 300 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>37 680 Лм</b>	<b>31 200 Лм</b>	<b>320</b>	<b>32 900</b>	<b>33 600</b>	<b>34 300</b>	<b>35 000</b>	<b>СП-51/96-300</b>
3		<b>X-RAY Lira 300 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>37 680 Лм</b>	<b>29 100 Лм</b>	<b>320</b>	<b>36 150</b>	<b>36 950</b>	<b>37 700</b>	<b>38 500</b>	<b>СП-51/96-300 Линзованный</b>

### Трековое решение

№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>д</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
1		<b>X-RAY TREK 50 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>6 280 Лм</b>	<b>5 200 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>6 550</b>	<b>6 700</b>	<b>6 850</b>	<b>7 000</b>	<b>СП-52/16-50</b>
2		<b>X-RAY TREK 50 (СП-50)</b> 220x120x120 мм. Масса - 2,4 кг.	<b>6 280 Лм</b>	<b>4 850 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>7 300</b>	<b>7 450</b>	<b>7 600</b>	<b>7 800</b>	<b>СП-52/16-50 Линза</b>

Светильники будут отпускаться с расширенной абривиатурой. Пример **X-RAY XXX (СП-50) KXX/PXX/LXX/TXXXX YYY**

<b>X-RAY XXX</b>	Светильник уличный XXX Мощности
<b>(СП-50)</b>	Модель в сертификате
<b>KXX</b>	Тип крепления(01-консольное, 02-прожекторное,03-сдвоенный,04-прожектор сдвоенный, 05-винт-кольцо, 06-прожектор вдоль, 07-накладное,08-накладной сдвоенный,09-прожектор сдвоенный,10-АЗС рамка)
<b>PXX</b>	Тип рассеивателя(01-прозрачный,02-микропризма,03-опал)
<b>LXX</b>	Тип КСС (ЛК25,ЛГ30,ЛГ40,ЛГ60,ЛГ80,ЛШ,ЛД)
<b>TXXXX</b>	Цветовая температура (5000 - нейтральный белый, 3500 - теплый)
<b>YYY</b>	Специальные знаки(условия)



ООО "Компания РЭЙ"

8-800-700-22-83

(812)449-40-79

[www.raycompany.ru](http://www.raycompany.ru)



УЛИЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ										
маркировка взрывозащиты										
для взрывоопасных газовых сред 2Ex nR IIC T6 Gc X										
для взрывоопасных пылевых сред Ex tb IIIC T 80°C Db X										
№	Описание светильника	Модель	Световой поток Т <sub>д</sub> , Лм	Световой поток Т <sub>а</sub> , Лм	Мощность, Вт	от 700 т.р.	от 500 т.р.	от 200 т.р.	Цена	Старый принцип формирования номенклатур
1		<b>NT-WAY 40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.	<b>4 980 Лм</b>	<b>4 220 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>9 450</b>	<b>9 650</b>	<b>9 850</b>	<b>10 100</b>	<b>СУ-0.2/48-40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.
2		<b>NT-WAY 52 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x357 мм. Масса - 3,8 кг.	<b>6 840 Лм</b>	<b>5 800 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>10 400</b>	<b>10 650</b>	<b>10 850</b>	<b>11 100</b>	<b>СУ-0.2/66-52 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x357 мм. Масса - 3,8 кг.
2		<b>NT-WAY 80 Ex(CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.	<b>9 960 Лм</b>	<b>8 440 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>13 300</b>	<b>13 600</b>	<b>13 900</b>	<b>14 200</b>	<b>СУ-0.2/96-80 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.
3		<b>NT-WAY 100 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>13 070 Лм</b>	<b>11 080 Лм</b>	<b>100 Вт</b>	<b>15 000</b>	<b>15 350</b>	<b>15 650</b>	<b>16 000</b>	<b>СУ-0.2/126-100 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.
4		<b>NT-WAY 155 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>19 910 Лм</b>	<b>16 880 Лм</b>	<b>155 Вт</b>	<b>24 600</b>	<b>25 150</b>	<b>25 650</b>	<b>26 200</b>	<b>СУ-0.2/192-155 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.
5		<b>NT-WAY 40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.	<b>5 130 Лм</b>	<b>4 300 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>11 450</b>	<b>11 700</b>	<b>11 950</b>	<b>12 200</b>	<b>СУ-0.2/18-40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 мм. Масса - 3,5 кг.
6		<b>NT-WAY 80 Ex(CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.	<b>10 260 Лм</b>	<b>8 600 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>17 250</b>	<b>17 650</b>	<b>18 000</b>	<b>18 400</b>	<b>СУ-0.2/36-80 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 мм. Масса - 5 кг.
7		<b>NT-WAY 115 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>14 680 Лм</b>	<b>12 090 Лм</b>	<b>115 Вт</b>	<b>20 950</b>	<b>21 400</b>	<b>21 850</b>	<b>22 300</b>	<b>СУ-0.2/54-115 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.
8		<b>NT-WAY 165 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.	<b>20 520 Лм</b>	<b>17 190 Лм</b>	<b>165 Вт</b>	<b>32 500</b>	<b>33 200</b>	<b>33 900</b>	<b>34 600</b>	<b>СУ-0.2/72-165 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x175x557 мм. Масса - 10 кг.



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

маркировка взрывозащиты  
для взрывоопасных газовых сред 2Ex nR IIC T6 Gc X  
для взрывоопасных пылевых сред Ex tb IIIC T 80°C Db X


9		<b>NT-PROM 35 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x100x297 мм. Масса - 2,8 кг.	<b>4 369 Лм</b>	<b>3 700 Лм</b>	<b>35 Вт</b>	<b>8 700</b>	<b>8 900</b>	<b>9 100</b>	<b>9 300</b>	<b>СП-12/42-35 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x100x297 мм. Масса - 2,8 кг.
10		<b>NT-PROM 70 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x100x557 мм. Масса - 4,4 кг.	<b>8 710 Лм</b>	<b>7 390 Лм</b>	<b>70 Вт</b>	<b>12 500</b>	<b>12 750</b>	<b>13 000</b>	<b>13 300</b>	<b>СП-12/84-70 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x100x557 мм. Масса - 4,4 кг.
11		<b>NT-PROM100 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x100x817 мм. Масса - 6,2 кг.	<b>13 070 Лм</b>	<b>11 080 Лм</b>	<b>100 Вт</b>	<b>14 200</b>	<b>14 500</b>	<b>14 800</b>	<b>15 150</b>	<b>СП-12/126-100 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x100x817 мм. Масса - 6,2 кг.
12		<b>NT-PROM 135 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x100x557 мм. Масса - 8,8 кг.	<b>17 420 Лм</b>	<b>14 770 Лм</b>	<b>135 Вт</b>	<b>24 250</b>	<b>24 750</b>	<b>25 250</b>	<b>25 800</b>	<b>СП-12/168-135 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x100x557 мм. Масса - 8,8 кг.
13		<b>NT-PROM 40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x100x297 мм. Масса - 3,2 кг.	<b>5 130 Лм</b>	<b>4 300 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>10 950</b>	<b>11 200</b>	<b>11 450</b>	<b>11 700</b>	<b>СП-12/18-40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x100x297 мм. Масса - 3,2 кг.
14		<b>NT-PROM 80 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x100x557 мм. Масса - 4,8 кг.	<b>10 260 Лм</b>	<b>8 590 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>17 000</b>	<b>17 350</b>	<b>17 700</b>	<b>18 100</b>	<b>СП-12/36-80 Ex (CMB-80-Ex)</b> винт-кольцо 150x100x557 мм. Масса - 4,8 кг.
15		<b>NT-PROM 115 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x100x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>14 680 Лм</b>	<b>12 090 Лм</b>	<b>115 Вт</b>	<b>20 750</b>	<b>21 200</b>	<b>21 650</b>	<b>22 100</b>	<b>СП-12/54-115 Ex (CMB-120-Ex)</b> 150x100x817 мм. Масса - 6,8 кг.
16		<b>NT-PROM 165 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x100x557 мм. Масса - 9,6 кг.	<b>20 520 Лм</b>	<b>17 190 Лм</b>	<b>165 Вт</b>	<b>32 900</b>	<b>33 600</b>	<b>34 300</b>	<b>35 000</b>	<b>СП-12/72-165 Ex (CMB-80-Ex)</b> 300x100x557 мм. Масса - 9,6 кг.

**СВЕТОДИОДНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРА**

маркировка взрывозащиты  
для взрывоопасных газовых сред 2Ex nR IIC T6 Gc X  
для взрывоопасных пылевых сред Ex tb IIIC T 80°C Db X


17		<b>NT-LIRA 40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 3,5 кг	<b>4 980 Лм</b>	<b>4 220 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>9 550</b>	<b>9 750</b>	<b>9 950</b>	<b>10 200</b>	<b>СП-15/48-40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 3,5 кг
2		<b>NT-LIRA 52 Ex (CMB-80-Ex)</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,8 кг.	<b>6840 Лм</b>	<b>5800 Лм</b>	<b>52 Вт</b>	<b>10 300</b>	<b>10 550</b>	<b>10 750</b>	<b>11 000</b>	<b>СП-15/66-52 Ex (CMB-80-Ex)</b> 135x175x297 мм. Масса - 3,8 кг.
18		<b>NT-LIRA 80 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 5 кг	<b>9 960 Лм</b>	<b>8 440 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>13 500</b>	<b>13 800</b>	<b>14 100</b>	<b>14 400</b>	<b>СП-15/96-80 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 5 кг
4		<b>NT-LIRA 100 Ex (CMB-120-Ex)</b> 135x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>13 070 Лм</b>	<b>11 080 Лм</b>	<b>100 Вт</b>	<b>15 950</b>	<b>16 300</b>	<b>16 650</b>	<b>17 000</b>	<b>СП-15/126-100 Ex (CMB-120-Ex)</b> 135x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.
20		<b>NT-LIRA 40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 3,5 кг	<b>5 130 Лм</b>	<b>4 300 Лм</b>	<b>40 Вт</b>	<b>11 750</b>	<b>12 000</b>	<b>12 250</b>	<b>12 500</b>	<b>СП-15/18-40 Ex (CMB-40-Ex)</b> 150x175x297 3,5 кг
21		<b>NT-LIRA 80 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 5 кг	<b>10 260 Лм</b>	<b>8 600 Лм</b>	<b>80 Вт</b>	<b>17 450</b>	<b>17 850</b>	<b>18 200</b>	<b>18 600</b>	<b>СП-15/36-80 Ex (CMB-80-Ex)</b> 150x175x557 5 кг
7		<b>NT-LIRA 115 Ex (CMB-120-Ex)</b> 135x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.	<b>14 680 Лм</b>	<b>12 090 Лм</b>	<b>115 Вт</b>	<b>21 700</b>	<b>22 150</b>	<b>22 600</b>	<b>23 100</b>	<b>СП-15/54-115 Ex (CMB-120-Ex)</b> 135x175x817 мм. Масса - 6,8 кг.

**СВЕТОДИОДНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС**  
 маркировка взрывозащиты  
 для взрывоопасных газовых сред 2Ex nR IIC T6 Gc X  
 для взрывоопасных пылевых сред Ex tb IIC T 80°C Db X

23		NT-OIL 40 Ex (CMB-40-Ex)	9 960 Лм	8 440 Лм	80 Вт	13 300	13 600	13 900	14 200	СП-13/96-80 Ex (CMB-80-Ex) АЗС
23		NT-OIL 52 Ex (CMB-80-Ex)	9 960 Лм	8 440 Лм	80 Вт	13 300	13 600	13 900	14 200	СП-13/96-80 Ex (CMB-80-Ex) АЗС
23		NT-OIL 80 Ex (CMB-80-Ex)	9 960 Лм	8 440 Лм	80 Вт	13 300	13 600	13 900	14 200	СП-13/96-80 Ex (CMB-80-Ex) АЗС
24		NT-OIL 100 Ex (CMB-120-Ex)	10 260 Лм	8 590 Лм	80 Вт	15 000	15 350	15 650	16 000	СП-13/126-100 Ex (CMB-80-Ex) АЗС

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Светильники применяются на взрывоопасных объектах, как внутри помещения, так и снаружи.  
 1Ex ds IIC T5

21		NT-SPARK 30 Ex (СП-11-45-30-Ex) 220x190x400 Масса - 7,5 кг	2 480 Лм	1 540 Лм	30 Вт	15 000	15 350	15 650	16 000	СП-11-48-30-Ex 220x190x400 Масса - 7,5 кг
22		NT-SPARK 45 Ex (СП-11-96-45-Ex) 220x190x400 Масса - 8 кг.	4 220 Лм	2 610 Лм	45 Вт	16 450	16 800	17 150	17 500	СП-11-96-45-Ex 220x190x400 Масса - 8 кг.

- Является аналогами взрывозащищенных светильников ЛОН Б 235-245 150/200 - IP 67  
 - Гарантия 5 лет

Светильники будут отпускатся с расширенной абривиатурой. Пример **NT-LIRA XXX Ex (CMB-XX-Ex) KXX/PXX/LXX/TXXXX YYY**

<b>NT-LIRA XXX</b>	Светильник уличный XXX Мощности
<b>Ex</b>	Знак взрывозащиты
<b>(CMB-XX-Ex)</b>	Модель модуля указанного в сертификате
<b>KXX</b>	Тип крепления(01-консольное, 02-прожекторное,03-сдвоенный,04-прожектор сдвоенный, 05-винт-кольцо, 06-прожектор вдоль, 07-
<b>PXX</b>	Тип рассеивателя(01-прозрачный,02-микропризма,03-опал)
<b>LXX</b>	Тип КСС (ЛК25,ЛГ30,ЛГ40,ЛГ60,ЛГ80,ЛШ,ЛД)
<b>TXXXX</b>	Цветовая температура (5000 - нейтральный белый, 3500 - теплый)
<b>YYY</b>	Специальные знаки(условия)